



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул №	Стандарт	Резьба М	Диаметр отверстия Р +0.05-0	Толщина листа ST min	Внешний диаметр В +/- 0.13	Высота +/- 0.13	Диаметр юбки А +0 -0.13	Высота юбки D +/- 0.13	Минимальное расстояние Х
30307.030.20.XX 30307.030.18.XX	METRIC	M3 x 0,5	7,40	1,0 (20 SWG) 1,4 (18 SWG)	9,10	3,30	7,34	0,97 1,37	8,60
30307.040.20.XX 30307.040.18.XX	METRIC	M4 x 0,7	9,40	1,0 (20 SWG) 1,4 (18 SWG)	11,20	3,30	9,32	0,97 1,37	9,70
30307.050.20.XX 30307.050.18.XX	METRIC	M5 x 0,8	10,30	1,0 (20 SWG) 1,4 (18 SWG)	11,90	4,40	10,29	0,97 1,37	11,00
30307.060.18.XX	METRIC	M6 x 1,0	13,10	1,4 (18 SWG)	15,20	5,30	13,06	1,37	14,00

РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА:

Толщина листа, ST

SWG	мм
20	0,9 - 1,0
18	1,1 - 1,4

Материал (XX):

- XX = 02 | Нержавеющая сталь
A2 – 70 / AISI 304
- XX = 60 | Сталь с покрытием:
гальваническая оцинковка