



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул №	Стандарт	Резьба М	Диаметр отверстия Size+0.05-0	Толщина листа	Внешний диаметр Е +/- 0.13	Высота Т +/- 0.13	Диаметр юбки С +/- 0.13
30102.020.ST.XX	METRIC IMPERIAL	M2.0 x 0.4 2	3,50 ,165"	0.7 / 3.4 мм 22-10 SWG	5,00 ,217"	2,30 ,091"	3,50 ,165"
30102.025.ST.XX	METRIC IMPERIAL	M2.5 x 0.45 2	4,19 ,165"	0.7 / 3.4 мм 22-10 SWG	5,50 ,217"	2,80 ,110"	4,19 ,165"
30102.030.ST.XX	METRIC IMPERIAL	M3 x 0.5 4	4,19 ,165"	0.7 / 3.4 мм 22-10 SWG	5,50 ,217"	2,80 ,110"	4,19 ,165"
30102.035.ST.XX	METRIC IMPERIAL	M3.5 x 0.6 6	5,41 ,213"	0.7 / 3.4 мм 22-10 SWG	7,00 ,276"	3,20 ,126"	5,41 ,213"
30102.040.ST.XX	METRIC IMPERIAL	M4 x 0.7 8	5,41 ,213"	0.7 / 3.4 мм 22-10 SWG	7,00 ,276"	3,20 ,126"	5,41 ,213"
30102.050.ST.XX	METRIC IMPERIAL	M5 x 0.8 10	6,40 ,252"	0.7 / 3.4 мм 22-10 SWG	8,50 ,335"	3,80 ,150"	6,40 ,252"
30102.060.ST.XX	METRIC IMPERIAL	M6 x 1.0 1/4"	7,70 ,303"	0.7 / 3.4 мм 22-10 SWG	10,00 ,394"	5,10 ,201"	7,70 ,303"
30102.080.ST.XX	METRIC IMPERIAL	M8 x 1.25 5/16"	9,70 ,382"	0.7 / 3.4 мм 22-10 SWG	12,00 ,472"	6,50 ,256"	9,70 ,382"
30102.100.ST.XX	METRIC IMPERIAL	M10 x 1.5 3/8"	9,70 ,382"	0.7 / 3.4 мм 22-10 SWG	12,00 ,472"	7,60 ,300"	9,70 ,382"

Артикул №	Толщина листа: (SWG) = ST						
	22 SWG	20 SWG	18 SWG	16 SWG	14 SWG	12 SWG	10 SWG
30102.020.ST.XX	•	•	•	•	•	•	•
30102.025.ST.XX	•	•	•	•	•	•	•
30102.030.ST.XX	•	•	•	•	•	•	•
30102.035.ST.XX	•	•	•	•	•	•	•
30102.040.ST.XX	•	•	•	•	•	•	•
30102.050.ST.XX	•	•	•	•	•	•	•
30102.060.ST.XX	•	•	•	•	•	•	•
30102.080.ST.XX	•	•	•	•	•	•	•
30102.100.ST.XX	•	•	•	•	•	•	•

РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА:

Толщина листа

SWG	мм
22	0,7 - 0,8
20	0,9 - 1,0
18	1,1 - 1,4
16	1,5 - 1,7
14	1,8 - 2,2
12	2,3 - 2,8
10	2,9 - 3,4

Материал:

XX = 02 | Нержавеющая сталь
A2 – 70 / AISI 304

XX = 60 | Сталь с покрытием:
гальваническая оцинковка

XX = 00 | Сталь

• рекомендовано к использованию

- резьбовые втулки с нестандартной резьбой дорожке ходовых аналогов;
- монтаж в **ТОНКИЕ** листы **КРУПНЫХ** резьбовых втулок снижает допустимые нагрузки на них